



Utadslående dør, 82-profil - COMFORT

Dørene er utadslående og leveres som balkongdør en-og to-fløyet. Kan også fåes som innadslående.

Profil

Laget av ekstruderte, gjennomfargede, slagfaste og klimabestandige vinylprofiler med meget god isoleringsevne, som gir gode u-verdier. U-verdien for døren bestemmes av glassets isoleringsevne. Enova anbefaler vinduer med 3-lags energispareglass. Karndybde 82 mm.

Varmgalvaniserte stålforsterkninger

Forsterkningene legges i profilene for ekstra styrke og stabilitet.

Beslag/Lås

Siegenia Espagnolett og bremse for trinnløs "låsing" i ulike lufteposisjoner. Standard terskel 25 mm (HC), kan også leveres med 85 mm terskel. Rondo hengsle. Leveres med aluminiumsvrider som standard, kan også leveres med hvit. Låsknapp/blindskilt er standard, andre alternativer leveres etter ønske.

Tilleggsprofiler

Det finnes et rikholdig utvalg av tilleggsprofiler som avdekningslister, sprosseprofiler, utforinger, listverk, etc.

Sprosser

Du kan velge mellom gjennomgående sprosser, utenpålimte, dekorsprosser eller en kombinasjon.

Brystningshøyde

Du står helt fritt til å velge brystningshøyde. Fyllingsplatene består av isolerte vinylelementer. Disse er 48 mm tykke, og er glatte både innvendig og utvendig. Vi leverer alt fra tette dører til fullhøyde glass uten fyllingsplate.

Farge

Standard hvit (RAL 9016). Et utvalg andre farger kan fås på forespørsel.

Mål

Dørene leveres i alle mål innenfor størrelser vist i tabellen nedenfor:

	Min	Max
En-fløyet		
Bredde	688	1088
Høyde	1870	2388
To-fløyet		
Bredde	1488	1888
Høyde	1870	2388

Max vekt er 80 kg. pr dørblad.

Notspor

Produktene leveres med notspor for utforing, men kan om ønskelig leveres uten.

Vedlikehold

Vinylprofilene krever ikke vedlikehold, bare rengjøring med vanlig såpevann. Låssystem og beslag behøver ordinært renhold og smøring.