

FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD – FDV

Produkt:	H-vinduet+ Bi-inngangsdør
-----------------	------------------------------

Produsent/Leverandør:	H-fasader AS Stette Næringsområde 15 6260 SKODJE Org nr: 852 072 202 Tlf: 70 21 74 00
------------------------------	---

Materialspesifikasjon:	
Karm/Ramme:	PVC, ekstruderte gjennomfargede, slagfaste og klimabestandige PVC-profiler. Alle profilene er armert med varmgalvaniserte stålforsterkninger. Karmdybde 90 mm.
Beslag:	Spilka hengsle i aluminium 6063 med rustfri pinne. Bi-inngangsdøren har låskasse i espagnoletten i tillegg til 3 låsepunkter (Assa S3107). Leveres uten dørbremssom standard.
Terskel:	Standardterskel, HC-Terskel 25 mm i glassfiber.
Vrider:	Hoppe Tokyo vrider. Bi-inngangsdør leveres med innvendig knappsylinder og utvendig sylinder som standard.
Glass:	Standard 2-lags energiglass med argon gass eller Standard 3-lags energiglass med argon gass Kan for øvrig leveres med alle relevante glasstyper, og de fleste glasstykker.

Vedlikehold, rengjøring og reparasjoner:	
Periodisk vedlikehold:	Bevegelige deler smøres med tynn olje, en gang pr år eller ved behov. Balkongdøren er utstyrt med trinnløs luftesperre (vindsikring). Dersom luftesperren går tregt, bør den rengjøres ved å børste og støvsuge i sporet og deretter smøres med en dråpe olje.
Glass og profiler:	Vindusglass vaskes med egnet vaskemiddel, og karm og ramme rengjøres regelmessig med såpevann. Det må ikke anvendes løsemidler som white spirit, aceton eller tilsvarende til rengjøring. Det må heller ikke benyttes skarpe gjenstander, stålull eller sandpapir på verken glass eller vindusprofiler.
Skader:	Ved synlige skader i glass, beslag eller profil, kontakt din forhandler.

Diverse:	
Sertifisering og godkjenning:	H-fasader AS er godkjent av Norsk Dør- og Vinduskontroll og testes årlig ved godkjente testsenter.
Forventet leve-/brukstid	Se https://www.hfasader.no/h-vinduet/servicereklamasjon-h-vinduet/
Reklamasjoner:	Alle reklamasjoner skal meldes skriftlig på https://www.hfasader.no/h-vinduet/servicereklamasjon-h-vinduet/ Se også der for betingelser og forutsetninger.