



H-vinduet+ toppsving og fastkarm, 90-profil

Et toppsving horisontalt glidehengslet vindu som kan vendes 180° ved vasking. Vinduet kommer ikke inn i rommet, og det blir derfor ingen konflikt med gardiner og planter i vinduskarmen. Betjening av vinduet går lett i alle posisjoner. De utadslående vinduene blir tettere ved økt vindtrykk, fordi rammen presses mot pakningene. Fastkarm brukes der man ikke trenger å åpne vinduet for lufting, og gir muligheter for store glassfelt og maksimal lysgjennomgang. Fastkarm gir også flere muligheter ved utforming av vinduet, og kan blant annet fås med skråkarm.

Profil

Laget av ekstruderte, gjennomfargede, slagfaste og klimabestandige pvc-profiler med meget god isoleringsevne, som gir gode u-verdier. U-verdien for vinduet bestemmes av glassets isoleringsevne. Enova anbefaler vinduer med 3-lags energispareglass. Karmdybde 90 mm.

Varmgalvaniserte stålforsterkninger

Forsterkningene legges i profilene for ekstra styrke og stabilitet.

Beslag

Kvalitetsbeslag fra Spilka i stål (St.37). Beslaget er elektrolytisk galvanisert (sinksjikt min 15µ m), gullkromatisert og til slutt dyppet i klarlakk. Synlig del i lukket stilling er pulverlakkert i hvitt. Alle hull i leddforbindelsene er gitt innvendig polering og smøring. Beslagene er testet og godkjent iht. krav fra NDVK (Norsk Dør- og Vinduskontroll). Korrosjonstester viser at beslaget med god margin over-stiger de krav som stilles til slike komponenter.

Automatisk sikring og luftesperre

Den kombinerte sikringen og luftesperren trer automatisk i funksjon når vinduet åpnes. H-vinduet+ toppsving har sikring på alle beslag fra høyde 388 mm til 1588 mm.

Ventil

Alle våre vinduer kan leveres med Spilvent spalteventil i overkarmen. Ventilen er svært tett i lukket posisjon, og i åpen stilling fører den luften opp og inn i rommet for å unngå kaldras.

Lås

Alle våre vinduer kan leveres med låsbar vrider med nøkkel, samt flere typer lufte- og sikringsbeslag.

Kombinasjoner

Vinduet kan leveres i ulike kombinasjoner med faste og åpningsvinduer i en karm.

Tilleggsprofiler/Sprosser

Det finnes et rikholdig utvalg av tilleggsprofiler som avdekningslister, sprosseprofiler, forsterkningsprofiler for store felt, utføring, listverk, etc. Sprossene kan være utenpåliggende, gjennomgående, utenpålimte, dekorsprosser eller en kombinasjon.

Mål

Fastkarm: Max bredde 2988 mm. Max høyde 2988 mm. Total størrelse max 6,0 m². Åpningsvindu: Max bredde 1788 mm. Max høyde 1788 mm. Ved behov for større vinduer er det system for sammenkobling av flere vinduer.

Notspor

Produktene leveres med notspor for utføring, men kan om ønskelig leveres uten.

Farge

Standard hvit (RAL 9016). Et utvalg andre farger kan fås på forespørsel.

Vedlikehold

PVC-profilene krever ikke vedlikehold, bare rengjøring med vanlig såpevann. Beslag behøver ordinært renhold og smøring.