



## Utadslående dør, 82-profil - COMFORT

Dørene er utadslående og leveres som balkongdør en-og to-fløyet. Kan også fåes som innadslående.

### Profil

Laget av ekstruderte, gjennomfargede, slagfaste og klimabestandige vinylprofiler med meget god isoleringsevne, som gir gode u-verdier. U-verdien for døren bestemmes av glassets isoleringsevne. Enova anbefaler vinduer med 3-lags energisparerglass. Karndybde 82 mm.

### Varmgalvaniserte stålforsterkninger

Forsterkningene legges i profilene for ekstra styrke og stabilitet.

### Beslag/Lås

Siegenia Espagnolett og bremse for trinnløs "låsing" i ulike lufteposisjoner. Standard terskel 25 mm (HC), kan også leveres med 85 mm terskel. Rondo hengsle. Leveres med aluminiumsvrider som standard, kan også leveres med hvit. Låsknapp/blindskilt er standard, andre alternativer leveres etter ønske.

### Tilleggsprofiler

Det finnes et rikholdig utvalg av tilleggsprofiler som avdekningslister, sprosseprofiler, utforinger, listverk, etc.

### Sprosser

Du kan velge mellom gjennomgående sprosser, uten-pålimte, dekorsprosser eller en kombinasjon.

### Brystningshøyde

Du står helt fritt til å velge brystningshøyde. Fyllingsplatene består av isolerte vinylelementer. Disse er 48 mm tykke, og er glatte både innvendig og utvendig. Vi leverer alt fra tette dører til fullhøyde glass uten fyllingsplate.

### Farge

Standard hvit (RAL 9016). Et utvalg andre farger kan fås på forespørsel.

### Mål

Dørene leveres i alle mål innenfor størrelser vist i tabellen nedenfor:

	Min	Max
<b>En-fløyet</b>		
Bredde	688	1088
Høyde	1870	2388
<b>To-fløyet</b>		
Bredde	1488	1888
Høyde	1870	2388

Max vekt er 80 kg. pr dørblad.

### Notspor

Produktene leveres med notspor for utforing, men kan om ønskelig leveres uten.

### Vedlikehold

Vinylprofilene krever ikke vedlikehold, bare rengjøring med vanlig såpevann. Låssystem og beslag behøver ordinært renhold og smøring.