

FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD – FDV

Produkt:	Skvyedør PVC
-----------------	--------------

Produsent/Leverandør:	H-fasader AS Stette Næringsområde 15 6260 SKODJE Org nr: 852 072 202 Tlf: 70 21 74 00
------------------------------	---

Materialspesifikasjon:	
Karm/Ramme:	PVC. Ekstruderte gjennomfargede hvite, slagfaste og klimabestandige PVC-profiler. Stål- og aluminiumsforsterkninger legges i profilene for ekstra styrke og stabilitet. Farge standard hvit tilnærmet RAL 9016, evt. kan profilene folieres i et utvalg farger. Karmdybde 190 mm.
Beslag:	HAUTAU ATRIUM HS 330.
Terskel:	HAUTAU - ThermoTop 2.1. COMFORT. Høyde 50mm + 5mm glideskinne. Terskel kan bygges ned/senkes i konstruksjon.
Vrider:	HAUTAU. Standard er aluminiumsfarget vrider innvendig og utvendig håndgrep. Kan alternativt leveres med vrider både på inn- og utside, og innvendig eller dobbel sylindrelås.
Glass:	Leveres med 3-lags energiglass med argon gass. Sikkerhetsglass begge sider er standard. Kan for øvrig leveres med ulike typer funksjonsglass.

Vedlikehold, rengjøring og reparasjoner:	
Periodisk vedlikehold:	PVC-profilene krever ikke vedlikehold, bare rengjøring med vanlig såpevann. Låssystem og beslag behøver ordinært renhold og smøring.
Glass og profiler:	Vindusglass vaskes med egnet vaskemiddel, og karm og ramme rengjøres regelmessig med såpevann. Det må ikke anvendes løsemidler som white spirit, aceton eller tilsvarende til rengjøring. Det må heller ikke benyttes skarpe gjenstander, stålull eller sandpapir på verken glass eller vindusprofiler.
Skader:	Ved synlige skader i glass, beslag eller profil, kontakt din forhandler.

Diverse:	
Sertifisering og godkjenning:	H-fasader AS er godkjent av Norsk Dør- og Vinduskontroll og testes ved godkjente testsenter.
Forventet leve-/brukstid	Se https://www.hfasader.no/h-vinduet/servicereklamasjon-h-vinduet/
Reklamasjoner:	Alle reklamasjoner skal meldes skriftlig på https://www.hfasader.no/h-vinduet/servicereklamasjon-h-vinduet/ Se også der for betingelser og forutsetninger.