



## Toveis-innadslående vindu, 82-profil

Vinduet er innadslående og toveissvingende (vipp/drei), der vinduet først kan åpnes i luftstilling (vipp) for så å kunne åpnes helt, om ønskelig (drei). En vrider for alle funksjoner. Barnesikring er standard. Fastkarm brukes der man ikke trenger å åpne vinduet for lufting, og gir muligheter for store glassfelt og maksimal lysgjennomgang. Fastkarm gir også flere muligheter ved utforming av vinduet, og kan blant annet leveres som skråvindu.

### Profil

Laget av ekstruderte, gjennomfargede, slagfaste og klimabestandige PVC-profiler med meget god isoleringsevne, som gir gode u-verdier. U-verdien for vinduet bestemmes av glassets isoleringsevne. Enova anbefaler vinduer med 3-lags energispareglass. Karmdybde 82 mm.

### Varmgalvaniserte stålforsterkninger

Forsterkningene legges i profilene for ekstra styrke og stabilitet.

### Beslag

Siegenia Titan, med barnesikring. Hoppe vrider, kan leveres med låsbar vrider med nøkkel.

### Kombinasjoner

Vinduet kan leveres i ulike kombinasjoner med faste og åpningsvinduer i en karm.

### Tilleggsprofiler

Det finnes et rikholdig utvalg av tilleggsprofiler som avdekningslister, sprosseprofiler, forsterkningsprofiler for store felt, utforinger, listverk, etc.

### Sprosser

Du kan velge mellom gjennomgående, utenpålimte, dekorsprosser eller en kombinasjon.

### Farge

Standard hvit (RAL 9016). Et utvalg andre farger kan fås på forespørsel.

### Notspor

Produktene leveres med notspor for utforing, men kan om ønskelig leveres uten.

### Mål

Fastkarm: Max bredde 2988 mm. Max høyde 2988 mm. (Max bredde x høyde= 6 m<sup>2</sup>).

Min/max høyde/bredde for åpningsvindu:

Høyde mm	Bredde mm
510-600	510-820
601-740	510-990
741-940	510-1390
941-1340	510-1700
1341-1540	510-1700
1541-1740	510-1700
1741-2140	510-1700
2141-2500	510-1700

Ved behov for større vinduer er det system for sammenkobling av flere vinduer.

### Vedlikehold

PVC-profilene krever ikke vedlikehold, bare rengjøring med vanlig såpevann. Beslag behøver ordinært renhold og smøring.