

## FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD – FDV

|   |   |
|---|---|
| <b>Produkt:</b>                                 | Vindu, fastkarm, 82-profil  |
| <b>Produsent/Leverandør:</b>                    | H-fasader AS<br>Stette Næringsområde 15<br>6260 SKODJE<br>Org nr: 852 072 202<br>Tlf: 70 21 74 00   |
| <b>Materialspesifikasjon:</b>                   |   |
| Karm/Ramme:                                     | PVC, ekstruderte gjennomfargede, slagfaste og klimabestandige PVC-profiler. Alle profilene er armert med varmgalvaniserte stålforsterkninger.<br>Karmdybde 82 mm.   |
| Glass:  | Standard 2-lags energiglass med argon gass eller<br>Standard 3-lags energiglass med argon gass<br><br>Kan for øvrig leveres med alle relevante glasstyper, og de fleste glasstykkelser.   |
| <b>Vedlikehold, rengjøring og reparasjoner:</b> |   |
| Glass og profiler:                              | Vindusglass vaskes med egnet vaskemiddel, og karm og ramme rengjøres regelmessig med såpevann. Det må ikke anvendes løsemidler som white spirit, aceton eller tilsvarende til rengjøring. Det må heller ikke benyttes skarpe gjenstander, stålull eller sandpapir på verken glass eller vindusprofiler. |
| Skader:   | Ved synlige skader i glass, beslag eller profil, kontakt din forhandler.  |
| <b>Diverse:</b>                                 |   |
| Sertifisering og godkjenning:                   | H-fasader AS er godkjent av Norsk Dør- og Vinduskontroll og testes årlig ved godkjente testsenter.  |
| Forventet leve-/brukstid                        | Se <a href="http://www.hfasader.no/h-vinduet/servicereklamasjon-h-vinduet/">www.hfasader.no/h-vinduet/servicereklamasjon-h-vinduet/</a>   |
| Reklamasjoner:                                  | Alle reklamasjoner skal meldes skriftlig på <a href="http://www.hfasader.no/h-vinduet/servicereklamasjon-h-vinduet/">www.hfasader.no/h-vinduet/servicereklamasjon-h-vinduet/</a> . Se også der for betingelser og forutsetninger.   |