



H-FASADER PVC TREND85 - TOVEIS INNADSLÅENDE VINDU

- avansert system for vindusprofiler som passer utmerket for dagens trender.

Vinduet er innadslående og toveissvingende (vipp/drei), der vinduet først kan åpnes i luftestilling (vipp) for så å kunne åpnes helt, om ønskelig (drei). En vrider for alle funksjoner.

- + Smale profiler som gir bedre lysinnslipp
- + Trippel tetting og god U-verdi
- + Kan leveres med gjennomfargede profiler
- + Skjulte hengsler
- + Vedlikeholdsvennlig
- + Lang levetid
- + Resirkulerbar - profiler bestående av 34% resirkulert PVC

Mål

Fastkarm: Max bredde 2988 mm. Max høyde 2988 mm.
Total størrelse max 6,0 m².
For åpningsvindu: Bredde: min 496, maks 1766.
Høyde: min 577, maks 2517.

Kombinasjoner

Vinduet kan leveres i ulike kombinasjoner med faste og åpningsvinduer i en karm.

Beslag/Vrider

Beslag: Siegenia

Vrider: Hoppe med Kisi sikring. Kan leveres med låsbar vrider.

Sprosser/Tillegg

Du kan velge mellom gjennomgående sprosser, utenpålimte, eller sprosser mellom glassene.

Dessuten finnes det et utvalg av ulike kobling- og forsterkningsprofiler for store felt, utforinger, listverk etc.

Profil: Laget av ekstruderte, gjennomfargede, slagfaste og klimabestandige PVC-profiler med meget god isoleringsevne, som gir gode u-verdier. Karmdybde 85 mm. Stålførsterkninger legges i profilene for ekstra styrke og stabilitet.

Notspor

Produktene leveres med notspor for utforing, men kan om ønskelig leveres uten.

Farge

Standard hvit (RAL 9016). Et utvalg andre farger kan fås på forespørsel. Se våre nettsider for mer informasjon og tilgjengelige farger:

<https://www.hfasader.no/byggevarer/fargevalg/fargevalg-pvc/>
Kan leveres med gjennomfargede profiler.

Vedlikehold

PVC-profilene krever ikke vedlikehold, bare rengjøring med vanlig såpevann. Beslag behøver ordinært renhold og smøring.

